

MOCET



X16 PLUS

IP 商務 行動 總機 系統

全套商務總機功能，簡易便捷系統設定，靈活的擴展性

MOCET

MOCET X16 PLUS 提供完整的商務電話系統功能，媲美大型企業PBX系統。

語音信箱 / 電話錄音 / 行動分機

搭配專用話機功能運用更多元！



MOCET XD10-MT
10 鍵豪華型數位話機



MOCET PC-XD24
PC 網路話機軟體

* 專用話機相關特色功能請參考該型號規格說明

主機規格

主機	標配容量	外線 4 / 內線 8
	最大容量 (擴充板卡)	外線 12 / 內線 32
外線	PSTN	4 + 2 (擴充板卡)
	SIP trunk	6
內線	數位電話/PC話機軟體	1~16 (可混搭使用, 最高支援16)
	IP網路電話/專用APP	1~16 (可混搭使用, 最高支援16)
自動總機 / 語音信箱		6
會議室		4 間 每組3~16人 最多16方同時會談
來電與去電查詢		各50組
保留音樂	1首	
	可錄式音樂 (10 分鐘)	
隨身密碼 (2~8 碼)		100 組
系統簡撥組 (32 碼)		100 組
個人簡撥組 (32 碼)		10 組
話機通訊錄		40 組 (英文輸入)
分機響鈴群		8 組
分機響分機		最高支援32台分機
SMDR 通話紀錄		1000 筆
標準配置	4 Port PSTN	
	8 Port 數位話機	
	1 Port 停電單機	
	VOIP DSP 卡	
	RTC 內建	
	WAN x 1	
	LAN x 1	
Page Out x 1		
MOH x 1		
CO 卡		2 Port PSTN
EKT 卡		8 Port 數位話機
櫃體尺寸		326×226×65mm (寬×深×高)
耗電量		110 ~ 240V AC / 60W
端子接線		2 線星形分佈
數位電話迴路電阻		120Ω

軟體規格

軟 體 規 格		
系統功能		
指定轉接分機 自動總機 / 語音信箱 基本通話 保留掛斷偵測 同群代接 通話限制 來電顯示檢測 服務等級 (CoS) 功能拷貝設定 會談 原始值設定	通話限時 (來電) 通話限時 (去電) EKT/ FXO 診斷 外線跟隨 (ECF) FXO TX/RX 增益控制 國際禁撥 (可設定 30 組國碼) 線路分配 分機號碼交換 編號計劃 服務模式切換 通聯記錄 (SMDR)	系統提醒音 系統簡撥 系統時區 外線轉接外線 外線分群 外線搜尋順序 外線外轉外功能 外線型態 (FXO/PAGE) 響鈴群分配 (UCD) 語音信箱轉發電子郵件 音量控制
管理與維護		
設定值備份 / 恢復 防禦 SIP 攻擊 防禦網路登入攻擊 系統診斷 韌體升級 PBX 管理	網路設定 密碼管理 重啟系統 回復出廠值設定 安全防禦功能	SIP 設定 系統事件日誌 系統時間 & 時區 瀏覽器管理介面 安裝精靈
聯網		
DHCP 伺服器 DNS 域名系統 Firewall 防火牆	SNTP 網路時間協定 DDNS 動態網域名稱伺服器 通訊埠轉發	Static Routing Table 靜態路由表 LAN 網路 (Static) WAN 網路 (DHCP / PPPoE / Static)
擴充功能		
10 個可程式按鍵 隨身密碼撥號 全體廣播 背景音樂 忙線響鈴 自動回叫 來電跟隨 來電保留 來電暫留	來電代接 來電轉接 局線暫切 會議室 專屬鈴聲 勿擾 (DND) 功能鍵重置 耳機功能 熱鍵功能	熱線電話 個人簡撥 靜音 廣播 允許 / 拒絕 廣播 群組 / 應答 重撥 響鈴 / 免持 / 耳機 音量 共振響鈴 按鍵音
網路電話功能		
SIP 外線	IP 電話授權	
預設編號		
隨身密碼 (79) 自動總機 (890~895) 會議室 (300~303) 分機號碼 (101~132)	個人簡撥 (470~479) 總機分機 (0) 廣播與廣播群 (400~408) 系統簡撥 (600~699)	外線代碼 (740~745, 746~753) 外線路由 (80 : PSTN · 81 : SIP) 響鈴群 (410~417) 語音信箱 (418)
常用功能碼		
F1 個人簡撥 F2 設定跟隨 F29 啟用跟隨開關 F2* 跟隨輔助燈開關 F4 勿擾 F52 背景音樂	F55 設定 WAN IP F60 會議 F66 語音播放 WAN IP F69 話機 Reset 設定 F73 暫留 F76 靜音	F78 自動重撥 F8 末碼重撥 F92 話機鬧鈴 F95 自動選線 F9# 耳機功能 F#3 可程式鍵設定

本公司保留對此規格和其他相關資料進行修改之權利，如有修改恕不另行通知。

V.2408